

# Serie SuperFlow

Desde las nuevas instalaciones de Global Water Solutions en Turquía les presentamos la nueva serie de depósitos SuperFlow, un nuevo modelo de membrana recambiable que convierte a GWS en uno de los proveedores de vasos de expansión más importantes a nivel mundial.

Los depósitos SuperFlow están disponibles en 10, 16 y 25 bares de presión y desde los 8 hasta los 10.000 litros.

Al igual que todos los productos de GWS, los depósitos de la serie SuperFlow están fabricados siguiendo las mismas normas de calidad.

La membrana recambiable del depósito SuperFlow tiene un diseño único que la hace más resistente y asegura la máxima durabilidad. Todos los modelos de SuperFlow con capacidad mayor a los 100 litros también incorporan un manómetro de serie sin ningún coste adicional.

Los vasos de expansión SuperFlow representan la mejor opción de inversión para sus instalaciones, con un diseño robusto y duradero para satisfacer sus necesidades futuras.



## Características

- Disponible en 10, 16 y 25 bares
- Capacidad desde los 8 hasta los 10.000 litros
- Certificación CE
- Membrana recambiable con un diseño único (EPDM / Butilo)
- Manómetro de serie (Modelos SF100 hasta SF10000)
- Válvula superior de latón
- Pintura de poliuretano
- Conexión con brida reforzada
- Soporte mediante patas reforzadas

Modelo	Precarga (bar)	Volumen (litros)	Conexión	Dimensiones (mm)		Peso (Kg) 10 bar
				Diametro	Altura	
<b>Horizontal</b>						
SF24H	1,5	24	1"	445	330	5,5
SF50H	1,5	50	1"	560	450	13
SF60H	1,5	60	1"	620	450	14,5
SF80H	1,5	80	1"	660	540	20
SF100H	1,5	100	1"	720	540	24
<b>Vertical</b>						
SF8V	1,5	8	1"	220	305	4
SF12V	1,5	12	1"	260	310	4,5
SF19V	1,5	19	1"	260	345	5
SF24V	1,5	24	1"	260	495	5
SF35V	1,5	35	1"	380	475	9
<b>Oval</b>						
SF24O	1,5	24	1"	350	365	5
<b>Vertical con tres patas</b>						
SF50V	1,5	50	1"	380	720	13
SF60V	1,5	60	1"	380	780	14,5
SF80V	3	80	1"	430	840	20
SF100V	3	100	1"	460	935	24
SF150V	4	150	1"	500	1000	32
SF200V	4	200	1 1/4"	590	1090	45
SF300V	4	300	1 1/4"	640	1210	55
SF500V	4	500	1 1/2"	750	1520	97
SF750V	4	500	2"	800	1770	150
SF850V	4	850	2"	800	1920	165
SF1000V	4	1.000	2"	800	2150	200
SF1500V	4	1.500	2"	960	2130	251
SF2000V	4	2.000	2"	1100	2500	371
SF3000V	4	3.000	DN 65	1250	2500	550
SF4000V	4	4.000	DN 80	1450	2750	655
SF5000V	4	5.000	DN 80	1550	3050	830
SF10000V	4	10.000	DN 110	1600	6000	1920

\* Todos los modelos estan disponibles en 10 bar, 16 bar y 25 bar  
 Temperatura máxima de trabajo SF8V - SF1500V 100° C • SF2000V - SF10000V 70° C  
 Membrana SF8V - SF1500V EPDM • SF2000V - SF10000V BUTYL  
 Válvula de latón (Apertura superior adicional)  
 Pintura de Poliuretano

**likitech, S.L.**<sup>®</sup>

Distribuidor para España y Portugal de:

 **GLOBAL WATER SOLUTIONS LTD.**

Producto aprobado por:



<p><b>EUROPA, ORIENTE PRÓXIMO, ÁFRICA</b></p> <p>9a Parc d'Activité Syrdall L-5365 Munsbach Luxembourg Tel: +352 263 507 73 15 Fax: +1 781 658 2511</p>	<p><b>ASIA</b></p> <p>241 Sec. 1 Shen Lin Road Daya, Taichung County Taiwan, 428 Tel: +886 4 2560 5017 Fax: +1 781 658 2511</p>	<p><b>AMÉRICA</b></p> <p>P.O. Box #782 300 Pond Street Randolph, MA 02368 U.S.A. Tel: +1 781 607 2607 Fax: +1 781 658 2511</p>	<p><b>OFICINA REGISTRADA</b></p> <p>P.O. Box #415 Templar House - Don Road St. Helier - JE4 8WH Jersey The Channel Islands</p>	<p><b>Distribuidor para España y Portugal: likitech, S.L.</b></p> <p>c/ Serrat de la Creu, 11 P.I. L'avellanet 08554 -St. Miquel de Balenyà - Seva- Spain Tel. +34 93 886 08 56 Fax +34 93 889 08 73 likitech@likitech.com</p>
---	---	--	--	--